



BOMBA PARA PISCINA



TBH-PFI - INOX 1/2CV • 1,0CV • 220V

■ APLICAÇÕES:

- Bombeamento para as placas solares
- Bombas de calor
- Trocadores de calor

■ VANTAGENS:

- Bomba com pré-filtro
- Motor com baixo nível de ruído
- Bomba em aço Inox AISI 304
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Motor IP55 – ventilação traseira



**Bomba em Aço Inox
com pré-filtro para
aquecimento solar de
piscinas.**

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Intermediário, voluta, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Potência: 1/2CV e 1,0CV
- Tensão: 220V
- Frequência: 60Hz
- Temperatura máx.: 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40mca
- Pressão máx.: 20mca (1/2CV)
24mca (1,0CV)
- Vazão máx.: 160l/min (1/2CV)
180l/min (1,0CV)
- Conexões: Sucção: 60mm ext. / 50mm int.
Recalque: 1" BSP
- Peso: 8,5 kg (1/2CV)
10,2 kg (1,0CV)

■ DESEMPENHO:

