TBH BJ-1015

Bombeamento de águas limpas
Cabines de pinturas

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

→ Tensão: Trifásica 200/380/440 V (Opicional 380/660 V)

→ Rotação: 3.500 RPM

→ Frequência: 60 Hz

→ Proteção: IP 55

→ Rotor: Tipo fechado, em alumínio (Opcional ferro fundido ou bronze)

→ Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)

→ Intermediário: Ferro fundido

→ Selo: Ø1.3/8” em Buna N (Opcional Viton e EPDM)

→ Eixo: Aço SAE 1045 com luva de bronze

→ Temperatura do líquido: 5°C a 50°C

→ Temperatura ambiente: 0°C a 40°C

→ Pressão máx. na sucção: 100 mca

→ Cor: Preta

Modelo	CORRENTE ELÉTRICA			
	Potência (CV)	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)
TBH	10	31,3	18,1	15,6
TBH	15	46	26,6	23

TABELA DE DESEMPENHO

	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																		
		Suc.	Rec.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																		
TBH-1004	10,0	2”	1.1/2”	65	39,2	37,9	37,0	35,6	34,8	33,7	33,0	31,3	30,0	29,2	27,0	25,3	20,2						
TBH-1005	10,0	2.1/2”	2”	52	78,3	77,0	76,1	67,9	61,8	55,0	49,6	42,8	35,0	22,7	13,2								
TBH-1504	15,0	2”	1.1/2”	80	42,0	41,3	39,7	37,5	36,8	35,0	34,1	31,8	30,0	29,8	29,1	28,0	27,1	25,3	23,0	12,8			
TBH-1505	15,0	2.1/2”	2”	70	83,5	83,0	82,5	79,3	74,5	70,0	64,3	60,0	54,5	49,0	43,2	37,3	29,7	20,6					

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br