TBHW-Q • 1/2 CV

Laboratórios químicos e farmacêuticos
Recalque de fluidos que são quimicamente compatíveis com o Aço Inox AISI 304
Produtos químicos em geral (consultar fábrica)

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

→ Rotação: 3.500 RPM
→ Eixo: Aço Inox AISI 304
→ Rotor: Semi-aberto em Nylon
→ Voluta: Polipropileno com bocais roscados (BSP)
→ Intermediário: Polipropileno usinado
→ Selo: Ø 5/8” em Viton
→ Temperatura do líquido: 5ºC a 40ºC
→ Potência: 1/2 CV
→ Tensão: Trifásica 220/380/440 V
→ Frequência: 60 H z
→ Proteção: IP 55
→ Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
→ Pressão máx. na sucção: 40 mca
→ Cor: Preta

Modelo	CORRENTE ELÉTRICA			
	Potência (CV)	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)
TBHW-Q	1/2	2,51	1,46	1,45

TABELA DE DESEMPENHO

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																	
		Suc.	Rec.		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																	
TBHW-Q	1/2	1”	1”	16	9,1	8,8	7,3	6,2	4,7	3,2	1,4											

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br