

TBHCG 1,5 A 4CV • IP 55

APLICAÇÕES

- Bombeamento de águas limpas ou turvas
- Indústrias
- Residências
- Condomínios
- Sistemas de refrigeração
- Irrigação



CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

- Potência: 1,5 CV a 4,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP21 e IP 55
- Rotor: Tipo fechado, em Alumínio (Opcional ferro fundido ou bronze)
- Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)
- Intermediário: Ferro fundido
- Selo: Ø5/8" em Buna N (Opcional Viton e EPDM)
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Temperatura do Líquido: 5°C a 50°C
- Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 100 mca
- Cor: Preta

TABELA DE RENDIMENTOS

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão. Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																							
		Suc.	Rec.		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m³/h)																							
TBHCG-0157	1,5	1.1/2"	1.1/4"	26	21,0	20,3	19,8	18,7	18,0	17,2	16,1	14,9	13,5	12,0	10,0	7,3												
TBHCG-0154	1,5	2"	1.1/2"	24	28,3	27,5	25,7	24,3	22,8	20,7	18,9	16,5	13,8	10,2														
TBHCG-0207	2,0	1.1/2"	1.1/4"	32		22,2	21,8	21,1	20,4	19,7	18,7	17,6	16,4	15,2	14,9	12,9	10,4	8,2										
TBHCG-0204	2,0	2"	1.1/2"	29		31,2	29,2	27,6	26,1	24,5	23,1	21,8	19,5	17,1	14,3	11,6	6,8											
TBHCG-0307	3,0	1.1/2"	1.1/4"	42			25,9	26,3	24,5	24,1	23,7	22,8	21,9	20,9	19,9	19,2	17,9	16,7	15,6	14,2	12,3	10,2	7,4					
TBHCG-0304	3,0	2"	1.1/2"	31			37,3	35,7	34,1	32,9	31,4	29,5	28,3	26,3	24,5	21,9	18,7	14,8										
TBHCG-0407	4,0	1.1/2"	1.1/4"	49			28,4	28,1	27,9	27,5	27,1	26,9	26,0	25,4	24,2	23,9	23,2	22,3	21,1	20,1	18,8	17,5	16,0	14,3	12,0	9,9	6,9	
TBHCG-0404	4,0	2"	1.1/2"	36			42,6	41,4	40,8	40,2	37,8	36,3	34,2	32,4	30,7	28,3	26,6	23,6	20,3	16,0								

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br