BASE ANTIVIBRAÇÃO

- Base de e.v.a. de 18mm
- 30cm x 20cm
- Código: 13038

Aplicação

FLUXOSTATO TFG

- TFG (sem interruptor)

Conexão 1”F x 3/4M

PRESSOSTATO TKPI 0 A 8 BAR

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-APOIO

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-30mm
- SAPATA-70mm

FILTRO DE LINHA

- FILTRO-LINHA-1/2-BR
- FILTRO-LINHA-3/4-BR

PRÉ-FILTRO PARA PISCINA

Diâmetro de entrada
e saída:
Suc 50mm (int.)
Rec 60mm (int.)



UNIÃO EM BRONZE

- UNIÃO-BR-1FX3/4

SUPORTE DE FIXAÇÃO

- TSB (sem sapatas)

CONEXÃO MANIFOLD TCM-BR-1

1” x 1” x 1” x 1/4” x 1/4”



TVR - VALVULA RETENÇÃO

- Bronze com sede em BRONZE

Conexão 1”F

FILTRO DE DISCO

Elemento Filtrante Lavável
Filtra partículas sólidas existentes na rede hidráulica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	Código	ENTRADA E SAÍDA	GRAU DE FILTRAGEM	VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO
FILTRO-DISCO-1”	9891	1”	130 µm	6m³/h	8 BAR
FILTRO-DISCO-2”	10051	2”	130 µm	25m³/h	8 BAR

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.