TBHCG 1/2 A 1CV • IP 55

Bombeamento de águas limpas ou turvas

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

→ Tensão: Trifásica 220/380/440 V

→ Rotação: 3.500 RPM

→ Frequência: 60 Hz

→ Proteção: IP 55

→ Rotor: Tipo fechado, em Noryl - TBHCG 1”x1”
Tipo fechado, em Alumínio - TBHCG 2”x1.1/2”
Opcional: alumínio, ferro fundido ou bronze

→ Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)

→ Intermediário: Ferro fundido

→ Selo: Ø5/8” em Buna N (Opcional Viton e EPDM)

→ Eixo: Aço Inox AISI 304

→ Temperatura do líquido: 5°C a 50°C

→ Temperatura ambiente: 0°C a 40°C

→ Pressão máx. na sucção: 100 mca

→ Cor: Preta

Modelo	CORRENTE ELÉTRICA			
	Potência (CV)	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)
TBHCG	1/2	2,51	1,46	1,45
TBHCG	3/4	3,34	1,94	1,97
TBHCG	1,0	4,07	2,35	2,04

TABELA DE DESEMPENHO

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																					
		Suc.	Rec.		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m³/h)																					
TBHCG-0051	1/2	1”	1”	21			12,3	11,6	10,7	9,7	8,4	6,8	4,7													
TBHCG-0054	1/2	2”	1.1/2”	15	23,5	20,7	18,5	16,0	13,4	9,5																
TBHCG-0071	3/4	1”	1”	24			13,5	12,8	11,9	10,9	9,8	8,6	7,4	5,8												
TBHCG-0074	3/4	2”	1.1/2”	18	25,0	23,1	21,2	18,9	16,2	13,2	9,6															
TBHCG-0101	1,0	1”	1”	28				13,9	13,0	12,3	11,5	10,8	9,5	8,7	7,0	4,8										
TBHCG-0104	1,0	2”	1.1/2”	20	26,6	25,4	23,9	21,8	19,9	17,3	14,9	11,6														

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br