FILTRO DE LINHA

- FILTRO-LINHA-1/2-BR
- FILTRO-LINHA-3/4-BR

PRESSOSTATO TKPI 0 A 8 BAR

- TKPI-35

Pressão de 0 a 8 BAR
Conexão 1/4”

UNIÃO EM PLÁSTICO

- UNIÃO-40X32
- UNIÃO-50X40
- UNIÃO-50X50

PRÉ-FILTRO PARA PISCINA

Diâmetro de entrada
e saída:
Suc 50mm (int.)
Rec 60mm (int.)

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-APOIO
- SAPATA-DUPLA

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-30mm
- SAPATA-70mm

FLUXOSTATO TFG

- TFG (sem interruptor)

Conexão 1”F x 3/4M

ADAPTADOR

- ADAPTADOR TBHA-PFR

Conexão 1”M x 50mm (ext.)



UNIÃO EM BRONZE

- UNIÃO-BR-1FX3/4

SUPORTE DE FIXAÇÃO

- TSB (sem sapatas)
- TSBC (com 4 sapatas duplas)

CONTATORA TCC

- TCC-07: Corrente máx.: 7 A
- TCC-20: Corrente máx.: 16 A
- TCC-25: Corrente máx.: 22 A

TVR - VALVULA RETENÇÃO

- Bronze com sede em BRONZE

Conexão 1”F

FILTRO DE DISCO

Elemento Filtrante Lavável
Filtra partículas sólidas existentes na rede hidráulica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	Código	ENTRADA E SAÍDA	GRAU DE FILTRAGEM	VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO
FILTRO-DISCO-1”	9891	1”	130 µm	6m³/h	8 BAR
FILTRO-DISCO-2”	10051	2”	130 µm	25m³/h	8 BAR

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.