TBHA-PFR

SILENCIOSA

Aquecimento de piscinas
100% Nacional

APLICAÇÕES

- Circulação de água em sistemas de aquecimento em piscinas

VANTAGENS

- Não oxida
- Proteção IP 65
- Silenciosa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Silenciosa
- Sensor contra funcionamento a seco na partida (primeira vez que a bomba liga)
- Isolada eletricamente e incorrosível - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos
- Não necessita ventilação - troca de calor com a água, proporcionando aproveitamento total da energia elétrica
- Não possui selo mecânico e nem rolamentos
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 65
- Pressão máx. na sucção: 8 mca

PISCINA ➡ BOMBA ➡ PLACA SOLAR ➡ PISCINA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POT. (CV)	TENSÃO (V) / CORRENTE (A)	TUBULAÇÃO		PRESSÃO MÁX. (mca)	ALTURA MANOMÉTRICA (A.M.T.) EM mca														PESO (kg)
			SUC	REC		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
						VAZÃO EM m³/h PARA SUCÇÃO MANOMÉTRICA DE (0) m														
TBHA-PFR-1/4	1/4	110 / 4,9 220 / 2,6	50mm (int)	1" BSP	15,9		4,8	4,1	3,4	2,6	1,9	1,1								5,4
TBHA-PFR-1/3	1/3	110 / 5,1 220 / 2,8			17,3		5,3	4,7	4,0	3,3	2,6	1,7	0,9							5,6
TBHA-PFR-1/2	1/2	110 / 5,9 220 / 3,2			20,0		5,6	5,0	4,5	3,6	3,0	2,5	1,6	0,6						5,8
TBHA-PFR-3/4	3/4	110 / 7,5 220 / 4,2			23,4			6,7	6,2	5,6	4,9	4,2	3,5	2,8	1,9	0,8				7,5
TBHA-PFR-1	1,0	110 / 8,5 220 / 4,8			24,6			7,2	6,7	6,1	5,5	4,9	4,2	3,4	2,6	1,5	0,3			7,8
TBHA-PFR-1,5	1,5	110 / 9,5 220 / 5,2			26,8			7,6	7,1	6,6	6,1	5,4	4,8	4,1	3,3	2,6	1,9	0,9		8,9

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg. 41)